



**HUM-Fensterbau  
Hubert Blum GmbH**

Rotheck 12  
D-55595 Sommerloch  
Telefon 0 67 06/9 12-0  
Telefax 0 67 06/81 23

info@hum-fensterbau.de  
www.hum-fensterbau.de

## Reinigung und Pflege von Aluminium-Fenstern und -Türen

Aluminium-Fenster und -Türen werden auf Wunsch mit einer pulverbeschichteten oder einer eloxierten Oberfläche hergestellt.

### **Pulverbeschichtete Fenster und Türen**

Die normale Reinigung der Fenster und Türen von leicht haftendem Schmutz sollte mit einem Schwamm und Wasser, dem ein neutrales Reinigungsmittel (z.B. Pril etc.) zugegeben wird, durchgeführt werden. Mit einem Fensterleder lassen sich anschließend noch verbleibende Wischspuren oder sichtbare Wassertropfenverläufe entfernen.

Ein- oder zweimal pro Jahr sollte, wie bei der Autopflege, eine konservierende Reinigung vorgenommen werden. Hierzu tragen Sie das Konservierungsmittel (z.B. Autowachs) mit einem weichem Tuch oder Putzwolle auf.

Niemals sollten Scheuermilch, Scheuerpulver, oder Scheuerschwämme bei der Reinigung eingesetzt werden. Auch Lösungsmittel (Nitro, Verdünnung) beschädigen die Oberfläche der pulverbeschichteten Profile.

### **Eloxierte Fenster und Türen**

Eloxierte Oberflächen sollten vor allem während der Bauzeit vor Kalk und Mörtelspritzern geschützt werden.

Wir empfehlen bei der ersten Grundreinigung, sowie bei starken Verschmutzungen einen abrasieven (abtragenden) Reiniger. Die normale Reinigung der Fenster geschieht in gleicher Weise wie oben bereits beschrieben.

Die Entwässerungsöffnungen sollten von Verunreinigungen gesäubert werden.